

公司简介 About FUERDAI

江苏省淮安市淮阴区富农代农业机械产业园成立于2012年，是集研发、生产、销售、服务于一体的现代化农机制造企业。专业从事插秧机械的研发、制造与出口，公司成立于 2012 年，现有员工 200,000㎡，产品已出口 10+ 国家，服务 200+ 客户与合作伙伴，是一家值得信赖的农机制造商。

FUERDAI Agricultural Machinery Industrial Park, Huaiyin District, Huai'an, Jiangsu Province, China, is a modern agricultural machinery manufacturer integrating research and development, production, sales and service. Founded in 2012, it covers an area of 20,000㎡, and its products have been exported to more than 10 countries and regions, serving over 200 customers and partners.


员工厂面积，现代标准	Factory Area, Modern Standard
整机出口，服务 10+ 国家	Exported to 10+ countries
长期客户，稳定合作伙伴	200+ long-term partners
技术支持，远程指导	Remote technical support

2012
成立年份 · Founded

10+
出口国家 · Countries

200+
合作客户 · Partners

OEM
贴牌服务 · Custom Service


厂房外观 · Factory Exterior


厂房外观 · Factory Exterior


厂房内部 · Factory Interior


整机出口装运现场 · Export Loading


生产车间 · Production Workshop


整机出口装运现场 · Export Loading

手扶式插秧机（轮胎款）· 2ZS-A 系列 Walk-Behind · Standard

手扶式行走 · 轮胎款

2ZS-4A（4行）/ 2ZS-6A（6行）

Walk-Behind, Rice Transplanter, Wheel Drive



4ZZ-75 系列发电机组组成，1.5kW，轮胎驱动，秧爪插植，适合小田产品规模的农场、种植大户、合作社及出口机型。

4ZZ-75 Series generator set, 1.5kW, wheel drive, seedling fork planting. Suitable for small-scale farms, large-scale farmers, farming cooperatives and export models.

产品卖点 / Selling Points	规格参数 / Specifications
✓ 适合小田产	✓ 轮胎驱动	✓ 秧爪插植	✓ 结构简单	✓ 易维护	✓ 适合出口

参数 / Parameter	2ZS-4A（4行）/ 4行	2ZS-6A（6行）/ 6行
外形尺寸 Dimensions	2240×1420×1530	2420×1550×1530
整机质量 Weight	352 kg	390 kg
发动机 Engine	4ZZ-75L系列单缸四冲程风冷柴油机 4ZZ-75L Series Single-Cylinder Four-Stroke Air-Cooled Diesel Engine	4ZZ-75L系列单缸四冲程风冷柴油机 4ZZ-75L Series Single-Cylinder Four-Stroke Air-Cooled Diesel Engine
额定功率 Rated Power	3.3 kW (4.5PS) / 3600 rpm	3.3 kW (4.5PS) / 3600 rpm
油箱容量 Fuel Tank	10 L	10 L
启动方式 Start Mode	手拉启动 Recoil Start	手拉启动 Recoil Start
插秧行数 Planting Rows	4 行 / 4 Rows	6 行 / 6 Rows
株距调节 Hill Spacing	14 cm · 16.5 cm · 19 cm · 21 cm · 23 cm · 25 cm · 28 cm · 30 cm · 33 cm · 35 cm · 37 cm · 40 cm（可调 / Fixed）	14 cm · 16.5 cm · 19 cm · 21 cm · 23 cm · 25 cm · 28 cm · 30 cm · 33 cm · 35 cm · 37 cm · 40 cm（可调 / Fixed）
秧爪参数 Fork Parameters	12/14/16/18/20 cm × 3根/组 12/14/16/18/20 cm × 3 Forks/Set	12/14/16/18/20 cm × 3根/组 12/14/16/18/20 cm × 3 Forks/Set
插秧深度 Planting Depth	0.7–3.7 cm（3档调节） 0.7–3.7 cm (3 Positions)	0.7–3.7 cm（3档调节） 0.7–3.7 cm (3 Positions)
秧苏方式 Fork Motion	两组连杆，偏差 7.5°/行程 Dual Linkage, 7.5° Offset per Stroke	两组连杆，偏差 7.5°/行程 Dual Linkage, 7.5° Offset per Stroke
作业效率 Productivity	0.93–1.12 hm²/h	0.6–0.73 hm²/h
最小转弯半径 Min. Turning Radius	2.5 m	2.5 m
燃油消耗 Fuel Consumption	2.5–3.5 kg/hm²	2.5–4.5 kg/hm²

手扶式插秧机（升级款）· 2ZS 系列 Walk-Behind · Upgraded

手扶式行走 · 升级款

2ZS-4B（4行）/ 2ZS-6B（6行）

Upgraded Walk-Behind Transplanter



4ZZ-75L系列发电机组组成，1.5kW，轮胎驱动，秧爪插植，适合小田产品规模的农场、种植大户、合作社及出口机型。

4ZZ-75L Series generator set, 1.5kW, wheel drive, seedling fork planting. Suitable for small-scale farms, large-scale farmers, farming cooperatives and export models.

产品卖点 / Selling Points	规格参数 / Specifications
✓ 适合小田产品	✓ 轮胎驱动	✓ 秧爪插植	✓ 结构简单	✓ 易维护	✓ 适合出口

参数 / Parameter	2ZS-4B（4行）/ 4行	2ZS-6B（6行）/ 6行
外形尺寸 Dimensions	2240×1420×1530	2420×1550×1530
整机质量 Weight	352 kg	390 kg
发动机 Engine	4ZZ-75L系列单缸四冲程风冷柴油机 4ZZ-75L Series Single-Cylinder Four-Stroke Air-Cooled Diesel Engine	4ZZ-75L系列单缸四冲程风冷柴油机 4ZZ-75L Series Single-Cylinder Four-Stroke Air-Cooled Diesel Engine
额定功率 Rated Power	3.3 kW (4.5PS) / 3600 rpm	3.3 kW (4.5PS) / 3600 rpm
油箱容量 Fuel Tank	8 升 / 8 liters	8 升 / 8 liters
启动方式 Start Mode	手拉 / 电启动（可选） Recoil / Electric Start (Optional)	手拉 / 电启动（可选） Recoil / Electric Start (Optional)
插秧行数 Planting Rows	4 行 / 4 Rows	6 行 / 6 Rows
株距调节 Hill Spacing	14 cm · 16.5 cm · 19 cm · 21 cm · 23 cm · 25 cm · 28 cm · 30 cm · 33 cm · 35 cm · 37 cm · 40 cm（可调 / Fixed）	14 cm · 16.5 cm · 19 cm · 21 cm · 23 cm · 25 cm · 28 cm · 30 cm · 33 cm · 35 cm · 37 cm · 40 cm（可调 / Fixed）
秧爪参数 Fork Parameters	12/14/16/18/20 cm × 3根/组 12/14/16/18/20 cm × 3 Forks/Set	12/14/16/18/20 cm × 3根/组 12/14/16/18/20 cm × 3 Forks/Set
插秧深度 Planting Depth	0.7–3.7 cm（3档调节） 0.7–3.7 cm (3 Positions)	0.7–3.7 cm（3档调节） 0.7–3.7 cm (3 Positions)
秧苏方式 Fork Motion	两组连杆，偏差 7.5°/行程 Dual Linkage, 7.5° Offset per Stroke	两组连杆，偏差 7.5°/行程 Dual Linkage, 7.5° Offset per Stroke
作业效率 Productivity	0.93–1.12 hm²/h	0.6–0.73 hm²/h
最小转弯半径 Min. Turning Radius	2.5 m	2.5 m

高速乘坐式插秧机 · 2ZG 系列 Riding Transplanter · 2ZG Series

乘坐式 · 高速插秧

2ZG-6FD（6行）/ 2ZG-8A（8行）

Riding Transplanter



4缸柴油发动机，2000转/分钟 额定转速，水冷系统，稳定可靠，适合长时间连续作业。

Yanmar 3TNV84T-BVAS 4-cylinder diesel engine, 2000 rpm rated speed, water-cooled, stable and reliable, suitable for long-time continuous operation.

产品卖点 / Selling Points	规格参数 / Specifications
✓ 高速插秧作业	✓ 乘坐式操作	✓ 省力舒适	✓ 适合大面积	✓ 可选配套

参数 / Parameter	2ZG-6FD（6行）/ 6行	2ZG-8A（8行）/ 8行
发动机 Engine	Yanmar 3TNV84T-BVAS 柴油 Yanmar 3TNV84T-BVAS Diesel	Yanmar 3TNV84T-BVAS 柴油 Yanmar 3TNV84T-BVAS Diesel
额定功率 Rated Power	20.5 kW / 3600 rpm	20.5 kW / 3600 rpm
工作行数 Planting Rows	6 行 / 6 Rows	8 行 / 8 Rows
行距 Row Spacing	300	250
秧苏尺寸 Fork Size	3000×3 根/组×2组	3000×3 根/组×2组
行进挡位 Forward Gears	7 档 / 7 Levels	7 档 / 7 Levels
行进范围 Travel Speed	1.05/1.23/1.44/1.69/1.92/2.14/2.40	1.05/1.23/1.44/1.69/1.92/2.14/2.40
插秧深度 Planting Depth	10–50（3级可调） 10–50 (3 Levels)	10–50（3级可调） 10–50 (3 Levels)
行进离合 Travel Clutch	湿式全液压离合 Wet Hydraulic Clutch	湿式全液压离合 Wet Hydraulic Clutch
转弯（转向） Steering	前后轮转向，前后轮可同时转向 Front & Rear Steering	前后轮转向，前后轮可同时转向 Front & Rear Steering
转弯直径 Turning Radius	前后轮转向：3.2 m Front & Rear Steering: 3.2 m	前后轮转向：3.2 m Front & Rear Steering: 3.2 m
外形尺寸 Dimensions	3000×1800×2200	3000×1800×2200
整机质量 Weight	1200 kg	1200 kg

自走式水稻育秧机 · 2BPZ-2E Self-Propelled Seedling Nursery Machine

自走式 · 育秧机械

2BPZ-2E 自走式秧苗育秧播种机

Self-Propelled Seedling Nursery Machine

自动完成基质土→播种→覆土→喷淋，40组/小时，700-1100盘/小时，可一机多用，适合规模育秧基地和大型合作社。

Fully automatic substrate → Seeding → Soil covering → Sprinkling, 40 sets/h, 700–1100 trays/h, multi-purpose, suitable for large-scale nursery bases and cooperatives.

产品卖点 / Selling Points	规格参数 / Specifications
✓ 自走式一体化	✓ 40组/小时	✓ 700–1100盘/h	✓ 多规格育秧盘适应

参数 / Parameter	技术参数 / Specifications
产品型号 Model	2BPZ-2E
外形尺寸 Dimensions	2300×1850×2400
整机质量 Weight	350 kg
最小作业幅宽 Min. Working Width	900 mm
可播育秧盘 Compatible Trays	软质毛毯 Soft Mat
苗盘供给 Tray Supply	自动供盘 Automatic Feeding
育秧时间 Nursery Time	17–18 天（播种至出苗） 17–18 days (Seeding to Emergence)
作业效率 Productivity	700–1100 盘/小时 700–1100 trays/h
基质土量 Substrate Volume	7.5 / 7.8 / 7.9 L
播种量 Seeding Rate	40–60 克 40–60 g
电机额定功率 Motor Power	5.5 kW / 220 伏/单相 5.5 kW / 220 V / Single-Phase

目标市场推荐型号 Market Recommendation

市场 / Market	推荐型号 / Model	推荐理由 / Reason
🇹🇭 泰国 Thailand	2ZS-4A / 2ZS-6A	稻田结构简单，窄行距适应性强 Simple paddy structure, suitable for narrow row spacing
🇻🇳 越南 Vietnam	2ZS-4A / 2ZS-6A	经济实惠，操作简单，价格竞争优势 Cost-effective, easy to operate, competitive pricing
🇮🇩 印尼 Indonesia	2ZS-4B / 2ZG-6FD	大田种植为主，适合乘坐高效作业机型 Large-field rice, suitable for riding high-efficiency models
🇵🇰 巴基斯坦 Pakistan	2ZS-4B / 2ZS-6B	秋季作物，适合长期连续作业机型 Autumn crops, suitable for long-time continuous operation
🇮🇳 印度 India	2ZS-4 / 2ZS-6 全系列	多规格需求，可定制轮距与行距 Multi-spec demand, customizable wheel track & row spacing
🇧🇩 孟加拉 Bangladesh	2ZS-4A / 2ZS-6A	小田块作为主，以一台插秧机为主 Small fields, single transplanter as the main unit
🇰🇭 柬埔寨 Cambodia	2ZS-4A / 2ZS-4B	稻田较软多水，手扶式更适宜 Soft and wet paddy fields, walk-behind type is more suitable
🏢 育秧基地 Nursery	2BPZ-2E 育秧机	配套育秧时需要的机型，搭配自走式插秧机 Recommended for nursery bases, pairs with self-propelled transplanters

以上为常用型号推荐供参考，如无合适型号，欢迎来电咨询。Above are common recommendations for reference. If none suits your needs, please contact us. 2ZS-4A = 4行轮胎款 · 2ZS-6A = 6行轮胎款 · 2ZG-6FD = 6行乘坐款 · 2ZG-8A = 8行乘坐款 · 2BPZ-2E = 自走式育秧播种机

联系我们 Contact Us

📞 电话 Phone
+86 133 3880 0799

✉ 邮箱 Email
lijinghua0825@gmail.com

📱 微信 WeChat
+86 133 3880 0799

🌐 网站 Website
www.yuanyitec.com

📍 地址 Address
江苏省淮安市淮阴区

🏢 公司 Company
河北华强农业广场 Hotcome

OEM / ODM 贴牌服务可选择 · Custom branding & specifications available